


EDF-SN-200-Geoflex

spojka vnější pro spojování jednotlivých délek zemního výměníku ED Geoflex 200/175



EDF-PR-200-Geoflex

stěnový průchod z polypropylenu, délka 344 mm, dva těsnicí kroužky součástí dodávky, průchod je nevhodný pro podloží se spodní tlakovou vodou.




Rozměry hadic, tvarovek a příslušenství jsou typové a navzájem přizpůsobené. Nezaručujeme rozměrovou slučitelnost s cizími výrobky!



ODLG 90 200/200

křížový kus s čistícím otvorem, součást setu odvodu kondenzátu



EDF-OK 200 set

set odvodu kondenzátu ze zemního výměníku, skládá se ze ODLG 90 200/200, PROLG 200/100, DFL 100, DFL 200 a SVN 200



PROLG 200/100 – přechod krátký lisovaný

DFL 100 – záslepka pro odvod kondenzátu


DFL 200 – záslepka pro čištění výměníku

SVN 200 – připojení výměníku a jednotky




SPIRO 200

potrubí Spiro 200 pro sestavení vnějšího nasávacího sloupu, zemní výměník svým rozměrem vyhovuje pro zasunutí Spiro 200



EDF-VSL 200

set vnějšího nasávacího sloupu, skládá se z hlavice EDF-VHL 200/315, EDF-filtr 200, Spiro 200, PR 200 a JPA 200



PR 200 – volná příruba

JPA 200 – adaptér připojení volné příruby