

Mobilní jednotky



FUNKCE STANDARDNÍ



Auto restart



Auto Swing



Časovač



Funkce
pro vlastní
ochranu



Noční režim



Snadná
instalace



Mobilita



Ionizátor

Objednávkový kód			NXP-25	NXP-35	NXM-25	NXM-35
Druh chladiva			R410A	R410A	R410A	R410A
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	2,6	3,5
	Vytápění	kW			2,5	2,9
Energetická účinnost	Chlazení	EER	2,6/A	2,6/A	2,6/A	2,6/A
	Vytápění	COP			2,6/A+	2,6/A+
Hladina akust. tlaku	max./stř./min.	dB(A)	51/48/45	54/52/51	52/49/46	54/53/52
Množství kondenzátu		L/h	1,0	1,2	1,0	1,2
Napájení		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Příkon jmenovitý	Chlazení	W	1010	1350	1010	1350
	Vytápění	W			955	1130
Proud jmenovitý	Chlazení	A	4,4	5,9	4,4	5,9
	Vytápění	A			4,2	5,0
Jištění		A	16	25	16	25
Rozměry (Š × H × V)	Jednotky	mm	454 × 365 × 700	466 × 397 × 765	466 × 397 × 765	466 × 397 × 765
	Převážení	mm	489 × 403 × 880	515 × 443 × 880	515 × 443 × 880	515 × 443 × 880
Hmotnost		kg	31,5	37,5	34,5	38,8
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	17-35	17-35	17-35	17-35
	Vytápění	°C			5-30	5-30