


TGBR 430 – prostorové čidlo

Prostorové teplotní čidlo s ovládacím prvkem pro nastavení potřebné teploty a pracovního bodu.

- ovládací prvek lze aretovat v požadované pozici
- teplotní rozsah 0–30 °C
- IP 20
- 86x30x86 (ŠxVxH)



TGBR 530 – prostorové čidlo

Prostorové teplotní čidlo bez ovládacího prvku pro nastavení potřebné teploty a pracovního bodu.


- dvojice čidel se používá ve spojení s regulátorem otáček REE 5 a jednotkou diferenciálního teplotního regulátoru, který slouží např. k regulaci otáček ventilátorů v závislosti na teplotním spádu mezi čidly
- teplotní rozsah 0–30 °C
- IP 20
- 86x30x86 (ŠxVxH)



TGBK 360 – kanálové čidlo

Univerzální kanálové čidlo, které je možno pomocí dodávané příruby lehce namontovat.

- pomocí průchodky v kruhové montážní přírubě je možno seřídit zástrčnou délku od 40 do 135 mm
- délka spojovacího kabelu 2,5 m
- teplotní rozsah 0–60 °C
- krytí IP 20



DT3R– přepínač snížené/trvalé větrání

Plastové pouzdro, lze umístit do krabice rozvaděče nebo např. pod vypínač, případně na stěnu.

- nastav. doba přepnutí na vyšší otáčky ventilátoru 2–20 minut
- v základním režimu pracuje ventilátor v nízkých otáčkách a zajišťuje základní nastavené větrání
- napětí – 230 V/50 Hz
- max. proud – 1 A, IP – 20
- LED dioda indikuje sepnutý stav
- rozměry 47x42x22 (ŠxVxH)

