





ED Flex® 75/63 PRO, ED Flex® 90/77 PRO – antibakteriální flexibilní PE potrubí




- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace
- uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu
- zvýšená odolnost proti nárazu
- s antibakteriální úpravou
- balení 50 metrů



ED Flex® 75/63 PRO
pro 1 m rovného potrubíED Flex® 90/77 PRO
pro 1 m rovného potrubí

Typ	vnější [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 PRO	75	63 mm	225	E	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenové složení
ED Flex® 90/77 PRO	90	77 mm	360					

ED Flex® 75/63 EASY, ED Flex® 90/75 EASY – antibakteriální flexibilní PE potrubí



- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace
- uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu
- s antibakteriální úpravou
- balení 50 metrů

ED Flex® 75/63 EASY
pro 1 m rovného potrubíED Flex® 90/75 EASY
pro 1 m rovného potrubí

Typ	vnější ØD [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 EASY	75	63	270	E	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenové složení
ED Flex® 90/75 EASY	90	75	330					