





F2000 N – kapilárový termostat

- je vhodný jako protimrazový termostat
- ochrana proti namrzání freonových výměníků
- pracovní rozsah teplot od -35 do +35 °C
- citlivost 2 °C
- max. příp. teplota trubice 55 °C
- max. zátěž 230V 16A, 4A induktivní
- délka kapiláry 1500 mm
- materiál kapilární trubice – niklem plátovaná měď
- krytí IP 44
- rozměry (mm) 57 x 46 x 85 (Š x H x V)



THE-F – protimrazová ochrana

- je vhodný jako protimrazový termostat
- ochrana proti namrzání freonových a vodních výměníků
- pracovní rozsah teplot od -18 do +13 °C
- citlivost 2 °C
- max. příp. teplota trubice 55 °C
- max. zátěž 230V 16A, 4A induktivní
- délka kapiláry 2000 mm
- materiál kapilární trubice – niklem plátovaná měď
- krytí IP 20
- rozměry (mm) 86 x 80 x 50 (Š x H x V)




NO – normální stav, NC – nízká teplota



DTS PSA – tlakový snímač

Diferenční tlakový snímač je vhodný např. pro indikaci zanesení vzduchových filtrů, hlídání neporušenosti klínových řemenů apod. Diferenční tlak se nastavuje uvnitř snímače po sejmutí krytu.

- rozsah od 30 do 500 Pa (300, 1000)
- tolerance sepnutí ± 20 Pa
- médium pouze vzduch
- pracovní rozsah teplot -20 až + 60 °C
- max. zátěž 250V/3A (2A induktivní)
- teplota okolí -40 až +85 °C
- krytí IP 54
- průměr hadiček 6,2 mm
- při stoupajícím tlaku přepne z kontaktu 3 na kontakt 2
- rozměry (mm) 73 x 105 x 63 (Š x V x H)



propojí 1 (COM) a 2 (NO) při stoupajícím tlaku

TGCU – teplotní čidlo

Teplotní čidla určená pro digitální kontrolní systém Minireg® a Digireg®.

Varianty:

- TGCU-MP-3 teplotní čidlo příložené
- TGCU-M-3 teplotní čidlo kovové
- TGCU-3 tepl.čidlo, kabel 3m



teplotní čidlo kovové