

PARAPETNĚ - PODSTROPNÍ




Dva způsoby montáže

Díky vhodně navrženému zásobníku kondenzátu lze klimatizaci upevnit ve dvou polohách: vodorovně (horizontálně) pod strop nebo svisle (vertikálně) na podlaze.

Možnost instalace svisle - na podlaze



Možnost instalace vodorovně - pod strop



Možnost instalace na stěně nad podlahou nebo pod stropem

Větrání 3D

Automatické naklání žaluzií ve vodorovném a svislém směru zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty po celé místnosti.



FUNKCE STANDARDNÍ

FUNKCE VOLITELNÉ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednotky vnitřní			MUE-45HRN1-R	MUE-51HRN1-R
Jednotky venkovní			MOEU-45HN1-RB6W	MOEU-51HN1-RB6W
Napájení jednotky vnitřní		V-Hz fáze	220-240~50, 1 fáze	220-240~50, 1 fáze
Napájení jednotky venkovní		V-Hz fáze	380-415~50, 3 fáze	380-415~50, 3 fáze
Chlazení	Výkon jmenovitý	kW	12.6	15.2
	Příkon	W	5060	6145
	Provozní proud	A	8.09	9.83
	EER	W/W	2.49	2.48
	Roční spotřeba energií	kWh/rok	2530	3072
	Energetická třída		E	E
Vytápění	Výkon jmenovitý	kW	13.7	16.7
	Příkon	W	5126	6150
	Provozní proud	A	8.2	9.84
	COP	W/W	2.67	2.72
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	2560	3075
	Energetická třída		E	E
Jednotka vnitřní	Objemový průtok vzduchu	m³/min	33.3/30.8/28.3	42.5/35.8/30.8
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	56/54/52	55/52/50
	Hladina akustického výkonu	dB(A)	65	65
	Rozměry (Š x Hl x V)	mm	1285x235x675	1650x235x675
	Přepavní rozměry s obalem (Š x Hl x V)	mm	1360x313x755	1725x313x755
	Hmotnost netto/brutto	kg	31/36	40/46
Jednotka venkovní	Maximální příkon	W	6300	7000
	Maximální provozní proud	A	17	19
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	62	62
	Hladina akustického výkonu	dB(A)	71	71
	Element škrtící		Kapilara	Kapilara
	Rozměry (Š x Hl x Š)	mm	938x392x1369	938x392x1369
	Přepavní rozměry - s obalem (Š x Hl x V)	mm	1095x495x1505	1095x495x1505
	Hmotnost netto/brutto	kg	105.5/117.5	107.5/120
Odvod kondenzátu		mm	ODØ25	ODØ25
Potrubí chladičové	Kapalina / plyn	mm(cal)	Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4")	Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4")
	Maximální délka	m	50	50
	Maximální převýšení	m	25	25
Doporučené elektrické kabely a jištění el.obvodu	Kabel napájení jednotky vnitřní	mm²	3x1.5	3x1.5
	Kabel napájení jednotky venkovní	mm²	5x2.5	5x2.5
	Kabel komunikační	mm²	3x0.5 stíněný	3x0.5 stíněný
	Jištění jednotky /vnitřní /venkovní	A	16/20	16/20
Provozní teplotní rozsah venkovní jednotky: chlazení / vytápění		°C	-7~43/-7~24	-7~43/-7~24

Výkon se stanoví na základě následujících podmínek:
 Chlazení: Vnitřní teplota 27°C DB/19°C WB; Venkovní teplota 35°C DB/24
 Vytápění: Vnitřní teplota 20°C DB/15°C WB; Venkovní teplota 7°C DB/6
 Délka potrubí: Délka propojovacího potrubí je 7.5 m, výškový rozdíl je 0.