








IFL – kapsový filtr EU 5

- filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí je standardně určena pro kapsový filtr F5, filtr je nutno objednat samostatně, možno dodat též filtr F7
- dodává se bez filtrační vložky
- kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky, nutno pamatovat na volný prostor pro otevření dvířek a výměnu filtru
- na skříní mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
- IFR – náhradní filtrační vložka

Typ	pro typ vent. ILD/ILE	potrubí ŠxV	[mm]				hmotnost [kg]
			A	B	C	D	
IFL 200/40-20	200	400x200	440	240	503	400	5,8
IFL 225/50-25	225	500x250	540	290	503	400	7,2
IFL 250/50-30	250	500x300	540	340	503	400	7,8
IFL 285/60-30	285	600x300	640	340	583	400	9,5
IFL 315/60-35	315	600x350	640	390	583	400	10,0
IFL 355/70-40	355	700x400	740	440	583	400	12,0
IFL 400/80-50	400	800x500	840	540	583	400	14,0
IFL 450/100-50	450	1000x500	1040	540	583	400	15,9



IFLK – krátký deskový filtr G4

- filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí je standardně vybavena deskovým filtrem G4, filtr je součástí kazety
- kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky, nutno pamatovat na volný prostor pro otevření dvířek a výměnu filtru
- na skříní mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
- IFRK – náhradní filtrační vložka
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR

Typ	pro typ vent. ILD/ILE	potrubí ŠxV	[mm]			
			A	B	C	D
IFLK 200/40-20	200	400x200	440	240	190	–
IFLK 225/50-25	225	500x250	540	290	190	–
IFLK 250/50-30	250	500x300	540	340	190	–
IFLK 285/60-30	285	600x300	640	340	190	–
IFLK 315/60-35	315	600x350	640	390	190	–
IFLK 355/70-40	355	700x400	740	440	190	–
IFLK 400/80-50	400	800x500	840	540	190	–
IFLK 450/100-50	450	1000x500	1040	540	190	–