


EDF-SJP-100/75

stěnová (stropní) přímá plastová jímka pro talířový ventil (plastový, není součástí dodávky)




Typ	Ø D	A	B	hmotnost [g]
KO 80	115	80	31	150
KO 100*	137	100	39	195
KO 125	164	125	44	310
KO 150	202	150	50	350
KO 160	212	160	52	470
KO 200	248	200	55	660

KO 80–200

talířový ventil odvodní, kovový, pro upevnění ventilu je nutno použít montážní kroužek

* **KOC100** nerezové prodení




Typ	Ø D	A	B	hmotnost [g]
KI 80	115	80	41	140
KI 100*	137	100	47	190
KI 125	164	125	49	310
KI 150	202	150	51	350
KI 160	212	160	60	500
KI 200	248	200	75	730

KI 80–200

talířový ventil přívodní, kovový, pro upevnění ventilu je nutno použít montážní kroužek

* **KIC100** nerezové prodení



Typ	A	B	C	D	E	F	hmot. [g]
ITU 100	100	80	150	20	31	119	150
ITU 125	125	100	170	20	31	145	200
ITU 150	150	120	190	20	33	166	250
ITU 200	200	170	240	20	33	217	350

ITU 100–200

talířový ventil univerzální (odvodní/přívodní), plastový, pro upevnění ventilu je nutno použít montážní kroužek