


Typ	A	B	C max.	C min.
DSA 150	150	190	32	14

Průtok v m³/h (tlaková ztráta v Pa)

20 dB(A)	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
32 (7)	39 (10)	48 (15)	60 (24)

DSA-150

podlahová vířivá vyúst DN 150, nasazuje se do boxu, upevnění na rozpěrné gumové válečky, u provedení DSA-150 + Plenum Box se provádí regulace posouváním spodního koše. DSA-150 je provedení bez regulačního koše.



Typ	a	b	c	d	L
EDP-P-BOX-200x100	200	82	132	232	350
EDP-P-BOX-200x140	200	82	172	232	350
EDP-P-BOX-280x100	200	82	132	312	350
EDP-P-BOX-280x140	200	82	172	312	350


a je šířka podlahového boxu
b je výška podlahového boxu
L je délka podlahového boxu



Pouze na zvláštní objednávku, nejde o skladový sériový výrobek.


EDF-P-BOX-200 x 140

zakázkový podlahový box s podlahovou vyústí, rozměry 200 x 100, 280 x 100, 200 x 140, 280 x 140 (vnitřní rozměr)



EDF-OS-90-75

oblouk 90°, spojka pro hadice 75 (OS oblouk segmentový), hadice se nasouvá dovnitř.



EDF-PR 100/75

přechod 100/75 (PR přechod)



Rozměry hadic, tvarovek a příslušenství jsou typové a navzájem přizpůsobené. Nezaručujeme rozměrovou slučitelnost s cizími výrobky!