



DT 4 3-vodičový program. doběhový spínač

Základní údaje



Doplňující vyobrazení a údaje



Pro určení časových rozbehů (1-5) a funkce časového spínače DT 4 (4-5) je nutno nastavit DIP přepínače podle následujících údajů. Časový rozsah je možno hrubě nastavit v rozmezí 1s – 10h. Snadné nastavení, přepnutí v každém rozsahu, se nastavuje otáčením prvků pohyblivého nastavovacího knoflíku na krytu spínače.

Popis produktu

- 2 Příslušenství** • nastavitelný čas 0,1 s až 10 hodin (hrubě DIP, jemně potenciometr)
- jmenovité napětí 230 V/50 Hz
 - max. proud 0,4 A induktivní zátěž
 - teplota okolí 0–50 °C
 - osm funkčních režimů (DIP)
 - je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač
 - krytí IP40

Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívaců, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.

Tabulka rozměrů

Šířka	Výška	Hloubka
51	51	12

Schéma elektrického zapojení

