
UNIVENT CZ, s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041–3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz

IBE 250/16,5 T elektrický ohřívač

Základní údaje





Popis produktu

Informace

• má skříň z galvanizovaného plechu, skříň obsahuje svorkovnici a vnitřní instalaci
• topné tyče jsou z nerezavějící oceli
• je vybaven dvěma kapilárovými termostaty, jeden je pracovní (60 °C), druhý bezpečnostní (bezpečnostní vypíná při 120 °C)
• tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost
• minimální rychlost vzduchu v ohřívači je 1,5 m/s
• plynulá regulace se provádí regulátorem TTC 2000
• krytí je IP43
• montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí
• standardní připojení ke hranatému potrubí
• pozor! Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení.

Tabulka rozměrů

S	V	B	H
640	340	500	300

Tabulka technických parametrů

Kompatibilní velikost ventilátorů ILB/ILT	Příkon	Topné sekce	Min. průtok	A
	kW	kW	m3/h	m2
250	16,5	3x5,5	1100	0,15

A - plocha průtoku vzduchu

Výkonové charakteristiky

